Fellowes

フェローズラミネーター
Saturn™ 3i A3 / Saturn™ 3i A4

速い、しかも簡単。

電源を入れてから、最短約1分でウォームアップが完了し、ラミネート作業を始めることができます。お急ぎのときはもちろん、ウォームアップ待ちによる時間のロスを低減し、効率よく作業が進められます。

シンプルな操作性とユーザーフレンドリーな機能で、ラミネートが初めてでも簡単!

高速ウォームアップ
使いたいとき、すぐにラミネートができます。

シンプル操作
使用するフィルムの厚さを選ぶだけの簡単操作。

サポートアーム
ラミネート完了までフィルムを支え、反りを防止。

ラミネートフィードセンサー
フィルムが正常に送られていないとき点滅します。

リリースレバー
万一フィルムが詰まっても取り出すことができます。

キャリーハンドル
軽量･コンパクト+移動に便利な持ち手付き。

オートシャットオフ
30分作業しないと自動的にスリープモードになる省エネ&安全設計。

ヒートガード
二重構造で空気層を作り、断熱効果をアップ。本体に触れたときの熱さを低減しました。

Saturn™ 3i A3

A3 サイズまで
オープン価格

Saturn™ 3i A4

A4 サイズまで
オープン価格

品名	Saturn3i A3(サターンスリーアイ･A3)	Saturn3i A4(サターンスリーアイ･A4)
品番	5736301	5735301
JANコード	4521576573638	4521576573539
ローラー本数	2本	2本
投入幅	320mm/A3	240mm/A4
ウォームアップ時間	最短60秒※	最短60秒※
加工フィルム厚	75、100、150ミクロン	75、100、150ミクロン
最大加工厚	0.5mm	0.5mm
ラミネート方式	ホット/コールド	ホット/コールド
加熱方式	外部加熱方式	外部加熱方式
温度設定	3段階+コールド	3段階+コールド
加工速度	300mm/分(A4短辺綴じ約60秒)	300mm/分(A4短辺綴じ約60秒)
外寸法	W535×D150×H105mm	W440×D140×H105mm
質量	2.5kg	2.0kg
電源	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
消費電力	750W	750W
コードの長さ	1.5m	1.5m
保証期間	1年	1年

※75ミクロン設定時

Fellowes Brands™
www.fellowes.co.jp

フェローズ ジャパン株式会社
本　社 〒141-0031東京都品川区西五反田4-32-1 東京日産西五反田ビル2号館7階
TEL：03-5496-2401(代) FAX：03-5496-2581
西日本営業所 〒550-0004 大阪市西区靭本町1-11-7 信濃橋三井ビルディング7階
TEL：06-6447-6131(代) FAX：06-6447-6381

販売店

〈製品の価格、記載事項について〉※本カタログに掲載されている製品の価格および仕様は、2015年4月現在のものです。※表示価格はメーカー希望小売価格であり、別途消費税がかかります。 ※諸般の事情により、予告なく価格および仕様が変わる場合があります。※各商品のカラーは、印刷によって実際の色彩と多少異なる場合があります。

●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●表示された正しい電源、電圧でお使いください。